

## Кровельный битумный герметик Döcke

### 1. Описание продукции.

Кровельный битумный герметик Döcke – состав на основе битума, технологических добавок и растворителя.

### 2. Назначение.

Герметизация швов, мест примыканий на бетонных, деревянных, металлических и пластиковых поверхностях; герметизация соединений элементов клеевых водосточных систем; ремонтные работы на кровле; укладка различных кровельных материалов, заделка трещин.

### 3. Особенности производства работ.

- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия.
- Наносится при помощи строительного пистолета. Толщина выхода герметика регулируется нужным отрезком на носике картриджа.
- При работе в условиях низкой температуры рекомендуется отогреть в течении суток при температуре не менее +15 °С. Допускается использовать при температуре не ниже -10 °С.
- Расход герметика зависит от выполняемых работ.



### 4. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение
1	Массовая доля нелетучих веществ, % (не менее)	70-80
2	Температура размягчения сухого остатка, °С (не менее)	110
3	Прочность сцепления с металлом, МПа (не менее)	0,1
4	Прочность сцепления с бетоном, МПа (не менее)	0,1
5	Водопоглощение в течение 24 часов, % по массе (не более)	0,4
6	Гибкость на брусе г=5 мм, при температуре -15 °С	трещин нет

### 5. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение
1	Вес 1 шт. (нетто), кг	0,28
2	Вес 1 шт. (брутто), кг	0,3
3	Объем 1 шт., л	0,31
4	Кол-во в упаковке, шт.	12
5	Вес 1 упаковки (брутто), кг	3,67
6	Габариты упаковки ДхШхВ, мм	215x160x255
7	Кол-во на поддоне, шт.	1440
8	Вес поддона (брутто), кг	466

### 6. Правила хранения.

- Хранение изделий должно осуществляться только в заводской упаковке производителя. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Хранение изделий должно осуществляться только в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов и открытых источников огня.
- Хранение изделий должно осуществляться при температуре не ниже -30 °С и не выше +50 °С.
- При хранении необходимо избегать попадания влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение изделий запрещается в жилых помещениях и в комнатах с продуктами питания.
- Хранение изделий должно осуществляться в недоступном для детей месте.
- Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки – 24 месяца.